資料II

国際化学物質安全性カード (ICSC)より　　http://www.nihs.go.jp/ICSC/

裏革柔軟強化剤

グルタルアルデヒド	吸入	咳、頭痛、息苦しさ、吐き気、喘鳴。
GLUTARALDEHYDE		換気、局所排気、または呼吸用保護具。
1,5-Pentanedial		新鮮な空気、安静。必要な場合には人工呼吸。医療機関に連絡する。
Glutaric dialdehyde	皮膚	発赤。
Glutaral		保護手袋、保護衣。
C5H8O2 / OHC(CH2)3CHO		汚染された衣服を脱がせる。洗い流してから水と石鹸で皮膚を洗浄する。
分子量:100.1	眼	発赤、痛み。
		安全ゴーグル、または呼吸用保護具と眼用保護具の併用。
		数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医師に連れて行く。
	経口摂取	腹痛、吐き気、下痢、嘔吐。
		作業中は飲食、喫煙をしない。食事前に手を洗う。
		口をすすぐ。多量の水を飲ませる。医療機関に連絡する。
包装・表示	漏洩物処理	貯蔵
		・漏れた液やこぼれた液を密閉式の容器に出来る限り集める。
		・残留分を多量の水で洗い流す。
		・自給式呼吸器付化学保護衣。
		・この物質を環境中に放出してはならない。
	物理的状態; 外観:	刺激臭のある、澄明、無色の粘稠な液体
	許容濃度:	TLV：0.05 ppm(天井値) A4 (ACGIH 2001)
	暴露の経路:	体内への吸収経路：蒸気の吸入、経皮、経口摂取
	吸入の危険性:	20℃で気化すると、空気が汚染されてややゆっくりと有害濃度に達する。
	短期暴露の影響:	眼、皮膚、気道を刺激する。
	長期または反復	反復または長期の皮膚への接触により、皮膚炎を起こすことがある。 反復または長期の接触により、
	暴露の影響:	皮膚が感作されることがある。反復または長期の吸入により、喘息を起こすことがある 。

資料III

クロム鞣し剤

塩基性硫酸クロム(II	吸入	咳、咽頭痛
CHROMIUM HYDROXIDE SULFATE		局所排気または呼吸用保護具。
Basic Chrome Sulphate		新鮮な空気、安静。
Monobasic chromium	皮膚	
CrOHSO4		保護手袋、保護衣
分子量:165.1		多量の水かシャワーで皮膚を洗い流す。
	眼	安全ゴーグル
		数分間多量の水で洗い流し(できればコンタクトレンズをはずして)、医師に連れて行く。
	経口摂取	吐き気、腹痛、嘔吐、下痢
		作業中は飲食、喫煙をしない。
		口をすすぐ。吐かせない。 多量の水を飲ませる。医療機関に連絡する。
包装・表示	漏洩物処理	貯蔵
		・こぼれた物質を電気掃除機で吸引する。
		・こぼれた物質をふた付容器内に掃き入れる；湿らせてもよい場合は、粉塵を避けるために湿らせてから掃き入れる。
		・この物質を環境中に放出してはならない。
		・(個人用保護具：有害粒子用P2フィルター付マスク)。
	物理的状態; 外観:	緑色の粉末
	化学的危険性:	加熱すると分解し、有毒なフュームを生じる。水溶液は弱酸である。
	許容濃度:	TLV：(Cr金属、Cr(III)化合物として) 0.5 mg/m3(TWA) A4 (ACGIH 2004) 13427000
		MAK は設定されていない。
	吸入の危険性:	拡散すると浮遊粒子が急速に有害濃度に達することがある。
	短期暴露の影響:	気道を刺激する。
	長期または反復	反復または長期の接触により、皮膚が感作されることがある。
	暴露の影響:	

Prodotto Naturale Italiano

商品のお問い合わせ先：（株）ダッシュカンパニー　東京都台東区清川１－５－４
TEL 03-3875-8154 FAX 03-3875-8139　e-mail : dash@pluto.dti.ne.jp　homepage: www.pluto.dti.ne.jp/~dash　＊カタログ希望の方は上記までご連絡下さい。

PRODUCED BY PROJECT TEAM PNI ... ACC ITALY BASSI ANTONIO/ VIA BUOZZI 4 P.O.BOX49 62016 PORTO POTENZA PICENA (MC) ITALY TEL 39-0733-784146 FAX 39-0733-782734 & ACC JAPAN with DASH COMPANY LTD. 1-5-4, KIYOKAWA, TAITO-KU,TOKYO 111-0022 JAPAN TEL 03-3875-8154 FAX 03-3875-8139 E-MAIL dash@pluto.dti.ne.jp